

TECHNISCHE DETAILS

Solarpaneel

TECHNISCHE DATEN	
Nennleistung	115/ 145 / 175Wp
Technologie	Mono PERC
Leistung	155Wp/m ²
Brandschutzklasse	Klasse A (Höchste)
Verschluss	Doppelstehfalz
Maße	556 x 1674/ 1995/ 2317mm
Gewicht	15,5 kg/m ²
Leistungsgarantie	25 Jahre
Produktgarantie	10 Jahre

WETTERBESTÄNDIGKEIT	
Wetter und Hagel	Getestet bei 165,5 km/h, Ø35mm 46m/s
Schneelast	Die maximal zulässige Schneelast beträgt 4000 Pa, (407,88kg/m ²) Sicherheitsfaktor 1,5
Windlast	Die maximal zulässige Windlast beträgt 1600 Pa, (163,15kg/m ²) Sicherheitsfaktor 1,5

ÜBERLAPPUNGSBEREICH

Der überlappende Bereich wird benötigt, um die Wasserdichtigkeit auf dem Dach zu gewährleisten

BLECH

Stehfalzprofil

PV-SCHICHT

Die PV-Schicht besteht aus Solarzellen, die in Serie verknüpft sind und von einer gehärteten Glasschicht eingeschlossen und geschützt werden

ANSCHLUSSDOSEN

QC4 Anschlüsse



POWERED BY ROOFIT.SOLAR