



Hinweis: Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‚Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Tipp: Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.

Technik Haushaut GmbH

LV 01 DACHENTWÄSSERUNG - HAUSKRAWATTE

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

VERFASSER:

Haushaut GmbH

Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind vom Bieter auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß. Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabspernungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten. Die Bauphysik und Statik sind bauseits zu erbringen.

Die Haushaut GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

01.1 TROPFBLECH AUS HAUSHAUT FALZBAND

Liefern und montieren von Tropfblech aus haushaut Falzband zum Einbau als traufseitiger Abschluss des Unterdaches für belüftete Dachkonstruktionen. Einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: _____mm

Abkantung: _____Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Oberfläche: Zweischichteinbrennlackierung

Farbe: wie Hauptposition

_____ m EP _____ GP _____



01.2 LOCHBLECH ZUR BE- UND ENTLÜFTUNG

Liefern und montieren Lochblech mit Rundlochung, zur Be- u. Entlüftung von haushaut, Insekten- und Vogelschutz der Belüftungsebene. Einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: _____mm

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Abkantung: nach Erfordernis

Rundlochung: Ø 5 mm

_____ m **EP** _____ **GP** _____

01.3 DACHRINNE HALBRUND

Liefern und montieren einer halbrunden Dachrinne von haushaut.

DACHRINNE

Materialqualität: Aluminium, PUR-Lackqualität

Materialsstärke: 0,70 mm

Standardlänge: 3000 mm

Form: Halbrund

Größe:

Farbe:

RINNENHALTER - Feder-Feder (F/F)

Materialqualität: Flachstahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet, 30x5mm

Farbe: wie Dachrinne

zertifiziert nach DIN EN 1462

Korrosionswiderstandklasse A

Klasse der Tragfähigkeit H

Dachrinnen nach den gültigen Regeln der Technik montieren. Inkl. Befestigungs- und Nahtverbindungsmaterial.

_____ m **EP** _____ **GP** _____

01.4 DACHRINNE KASTENFORM

Liefern und montieren einer Dachrinne von haushaut.

DACHRINNE

Materialqualität: Aluminium, PUR-Lackqualität

Materialsstärke: 0,70 mm

Standardlänge: 3000 mm



Form: Kasten

Nenngröße: 333 mm

Farbe:

Rinnenhalter - Feder-Feder (F/F)

Materialqualität: Flachstahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet, 30x5mm

Farbe: wie Dachrinne

zertifiziert nach DIN EN 1462

Korrosionswiderstandklasse A

Klasse der Tragfähigkeit H

Dachrinne nach den gültigen Regeln der Technik montieren. Inkl. Befestigungs- und Nahtverbindungsmaterial.

_____ m **EP** _____ **GP** _____

01.5 RINNENHALTERSERIE REVIERHAKEN

Nase/Feder Halter - Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet, 40x5 mm

Farbe:

Nenngröße: 333 mm

zertifiziert nach DIN EN 1462

Korrosionswiderstandklasse A

Klasse der Tragfähigkeit H

_____ **St** **EP** _____ **GP** _____

01.6 RINNENHALTER AVANTGARDE

Feder-Feder (F/F) ummantelt 30x5mm

Materialqualität: Flachstahl bandverzinkt, mit haushaut Falzband 0,7 mm ummantelt

Farbe: anthrazit pearls, hausgrau pearls

Nenngröße: 333 mm

zertifiziert nach DIN EN 1462

Korrosionswiderstandklasse A

Klasse der Tragfähigkeit H

_____ **St** **EP** _____ **GP** _____



01.7 RINNENENDBODEN

Rinnenendboden von haushaut zum auffalzen zur vorgenannten Dachrinne liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Universal einsetzbar (links u. rechts). Inkl. Dichtstoff.

_____ **St** **EP** _____ **GP** _____

01.8 KASTENWINKEL

Kastenwinkel von haushaut zur vorgenannten Dachrinne liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Materialqualität: Aluminium, pulverbeschichtet

Materialstärke: 1,0 mm

Winkel innen: 90°

Winkel außen: 90°

Schenkellänge: 300 mm

Inkl. Befestigungs- und Nahtverbindungsmaterial.

_____ **St** **EP** _____ **GP** _____

01.9 RINNENWINKEL

Rinnenwinkel von haushaut zur vorgenannten Dachrinne liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Materialqualität: Aluminium, pulverbeschichtet

Materialstärke: 0,70 mm

Winkel innen: 90°

Winkel außen: 90°

Schenkellänge: 300 mm

Inkl. Befestigungs- und Nahtverbindungsmaterial.

_____ **St** **EP** _____ **GP** _____

01.10 DACHRINNEN BEWEGUNGSAusGLEICHER

Dachrinnen-Dila von haushaut zur vorgenannten Dachrinne liefern und montieren.

Material: Aluminium 0,7mm, incl. Kautschuk-Dehnungselement.

Wulstblende: in Farbe der Dachrinne

Inkl. Befestigungs- und Nahtverbindungsmaterial.

_____ **St** **EP** _____ **GP** _____



01.11 EINHANGSTUTZEN

Einhangstutzen von haushaut zur vorgenannten Dachrinne liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Material: Aluminium, PUR-Lackqualität

Stärke: 0,70 mm

Größe halbrund:

Größe Kastenform:

_____ St EP _____ GP _____

01.12 TRAUFBLECH

Traufblech von haushaut, liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Materialstärke: 0,70 mm

Zuschnitt: 230 mm

Abkantung: 2 Stk.

Inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

_____ m EP _____ GP _____

01.13 TRAUFBLECH AUS HAUSHAUT FALZBAND

Traufblech aus haushaut Falz LK1 herstellen, liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Materialstärke: 0,70 mm

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

Inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

_____ m EP _____ GP _____

01.14 ROHRBOGEN

Rohrbogen von haushaut liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Stärke: 0,70 mm

Größe:

Grad:

Inkl. Befestigungsmaterial.

_____ St EP _____ GP _____



01.15 KASTENROHRWINKEL

Lieferrn und montieren eines Kastenrohrwinkels 72°/ 87° von haushaut

Farbe: wie Dachrinnenposition

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Stärke: 0,70 mm

Größe:

Grad:

_____ St EP _____ GP _____

01.16 SOCKELKNIE

Sockelknie von haushaut liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Stärke: 0,70 mm

Größe:

Ausladung: 60 mm

_____ St EP _____ GP _____

01.17 KASTENSOCKELKNIE

Lieferrn und montieren eines Kastensockelknie von haushaut.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Stärke: 1,0 mm

Größe:

Ausladung: 60 mm

_____ St EP _____ GP _____

01.18 WASSERFANGKASTEN

Sammelkasten von haushaut liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Materialqualität: Aluminium, PUR-Lackqualität

Materialstärke: 0,70 mm

Größe: 200 x 200 x 200

Ablauf:

_____ St EP _____ GP _____



1.19 SPEIEREINMÜNDUNG

Liefern und montieren Speiereinmündungen von haushaut zur Entwässerung einer innenliegenden Rinne, bzw. Flachdach-Abfluss.

Materialdicke: 1,0 mm

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Standard Größen: DN 110/100

Farbe: _____ (Standard nach gültiger Farbkarte)

_____ **Stk** **EP** _____ **GP** _____

01.20 HAUSKRAWATTE

Hauskrawatte von haushaut liefern und montieren.

HAUSKRAWATTE(FALLROHR)

Materialqualität: Aluminium, PUR-Lackqualität

Materialsstärke: 0,70 mm

FORM

Kasten: Länge 2000 mm

Rund: Länge 3000 mm

Größe- Kasten:

Größe- Rund:

Farbe: passend zur Dachrinne

ROHRSCHELLEN MIT M 10 GEWINDE

Materialqualität: Flachstahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: passend zur Hauskrawatte

Materialqualität: Flachstahl feuerverzinkt, mit haushaut Falzband 0,7mm ummantelt

Farbe:

Hauskrawatte nach den gültigen Regeln der Technik montieren.

_____ **m** **EP** _____ **GP** _____

01.21 ROHRSCHELLENSERIE AVANTGARDE

Rohrschellenserie Avantgarde. Rohrschelle feuerverzinkt, mit haushaut Falzband 0,7mm ummantelt.

Größe: DN 100

Farbe:

Befestigung: M10 Gewindemutter

_____ **St** **EP** _____ **GP** _____



01.22 FALLROHREINMÜNDUNG

Rohrabzweig von haushaut liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Stärke: 0,70 mm

Größe:

_____ St EP _____ GP _____

01.23 KASTENROHREINMÜNDUNG

Kastenrohreinmündung von haushaut liefern und montieren.

Abzweig:

Farbe: wie Dachrinnenposition

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Stärke: 1,0 mm

Größe:

_____ St EP _____ GP _____

01.24 REGENROHRKLAPPE

Regenrohrklappe von haushaut liefern und montieren.

Farbe: wie Dachrinnenposition

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Inkl. Laubauffangsieb

Größe:

_____ St EP _____ GP _____

01.25 STANDROHR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG

Standrohr von haushaut liefern und montieren, rund, mit Reinigungsöffnung.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Stärke: 2,2 mm

Standardlänge: 1000 mm

Größe:

Farbe: passend zur Dachrinne

Fachgerecht montieren, inkl. haushaut Standrohrschelle und Standrohrkappe.

_____ St EP _____ GP _____



01.26 WASSERSAMMLER

Liefern und montieren von haushaut Wassersammler, einschließlich Schlauchstück 250 mm lang.

Materialdicke: 1,00 mm

Material: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größen:

_____ Stk EP _____ GP _____

01.27 SPEIEREINMÜNDUNG RUND

Speiereinmündung rund von haushaut liefern und montieren, passend für HT/KG Rohr DN100.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachrinnenposition

Stärke: 1,0 mm

Größe: 110/100

_____ St EP _____ GP _____

01.28 SPEIEREINMÜNDUNG KASTEN

Speiereinmündung Kasten von haushaut liefern und montieren, passend für HT/KG Rohr DN100.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachrinnenposition,

Stärke: 1,0 mm

Größe:

_____ St EP _____ GP _____

ZUSAMMENFASSUNG

LV 01 DACHENTWÄSSERUNG

GP _____