



haushaut-Fassadenbänder-Fassade 1000/1mm in Kantqualität sowie unsere Tafelware sind durch ihre hervorragenden Eigenschaften und die hohe Lackqualität besonders gut für die Fassadengestaltungen geeignet.

haushaut-Aluminiumbänder und -bleche werden aus speziellen Aluminium-Legierungen für den Einsatzbereich hergestellt. Die Farbbeschichtung erfolgt im Coil-Coating-Verfahren, diese Zweischichteinbrennlackierung ist dauerhaft witterungsbeständig.

TECHNISCHE DATEN

PRODUKT	EN AW 3005
WERKSTOFFZUSTAND	H44 (Kantqualität) nach EN 1396
BESCHICHTUNG VORDERSEITE	2-Schichteinbrennlackierung/Rückseite Schutzlack
ZUGFESTIGKEIT	RM 170-250 N/mm ²
BRUCHDEHNUNG	A 50 ≥ A 6%
WÄRMEAUSDEHNUNGS-KOEFFIZIENT	0,024 mm/m/K°

LEGIERUNG ALMN0.5MG0.5 NACH EN 573-3

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti
0.7	0.8	0.3	1.0 – 1.5	0.2 – 0.6	0.1	0.4	0.1

RECYCLING

haushaut-Fassadenbänder sind fast vollständig recycelbar (97%). Nach der Nutzung kann das Produkt einem Fachbetrieb zum Recycling von Aluminium zugeführt werden.

LACKQUALITÄT

haushaut- Falzbänder erhalten eine hochwertige Zweischichteinbrennlackierung im Coil-Coating-Verfahren. Um eine stetig gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, werden die aktuellen Normen übertroffen.

SCHUTZFOLIE

Schutzfolien sind direkt nach der Montage zu Entfernen. Entfernen der Schutzfolie bei > 10°C und < 40°, da es sonst zu Klebmasserückstände kommen kann.